



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КОМИ
Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОДОР»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «04» апреля 2022 года

№ 06/2022

При расчетах объемов, загруженных автомобильных транспортных средств и железнодорожных вагонов на 2 квартал 2022 года применять с 01.04.2022 года следующие коэффициенты:

1. Объемная насыпная масса*:

1.1. Готовая продукция
- щебень доломитовый

фракции	4-8 мм (Оптима)	$d = 1,31 \text{ т/м}^3$
	5-20 мм	$d = 1,42 \text{ т/м}^3$
	8-16 мм (Оптима)	$d = 1,45 \text{ т/м}^3$
	8-16 мм	$d = 1,41 \text{ т/м}^3$
	16-31,5 мм	$d = 1,43 \text{ т/м}^3$
	20-40 мм	$d = 1,38 \text{ т/м}^3$
	31,5-40 мм	$d = 1,40 \text{ т/м}^3$
	31,5-63 мм	$d = 1,42 \text{ т/м}^3$
	40-70 мм	$d = 1,43 \text{ т/м}^3$
	Отсев (0-4) (Оптима)	$d = 1,36 \text{ т/м}^3$
	Отсев (0-8)	$d = 1,40 \text{ т/м}^3$

*Объемная насыпная масса различных фракций доломитового щебня приведена усредненная, на основе приемочного контроля в лаборатории ООО «Автодор».

Заместитель генерального директора –
Главный инженер

В. Н. Гурсунова